

ASK Proxima C3327W

Specyfikacja techniczna



Typ projektora	Biznes i edukacja
Technologia	3LCD
Rozdzielczość	1.280 x 800 (WXGA)
Kontrast	4000:1
Jasność	3200 ANSI lm
Poziom szumu	34 dB (tryb normalny) / 32 dB (tryb ECO)
Zużycie energii	280W (max) / <1W (Stand-by)
Żywotność źródła światła	6.000h (ECO) / 4.000h (tryb normalny)
Moc/źródło światła	215W
Obiektyw	F: 2.1-2.3, f=18.82-22.60mm
Zoom/Focus	1.2x / ręczny
Odległość od ekranu	0.87 - 14.33 m
Współczynnik odległości	1.45 - 1.75:1
Odległość od ekranu dla obrazu 80"	2.51 - 3.02 m
Przekątna	30" - 400"
Wejścia video	Component (RCA) HDMI S-Video VGA (2x)
Wyjścia video	VGA (z jednego z wejść)
Wejścia audio	2 x RCA (L/R) Mini jack 3.5 mm
Wyjścia audio	Mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	RJ-45 RS232
Wbudowany głośnik	7W
Waga	3.05 kg
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	86 x 340 x 238 mm
Wyposażenie standardowe	Baterie do pilota Instrukcja obsługi Kabel VGA (D-Sub 15) Kabel zasilający Pilot
Gwarancja	3 lata na projektor / 1 rok (max. 600h) na lampę*
Funkcje	Auto-Keystone Kensington Lock Korekcja Keystone (w pionie +/- 30°) Menu ekranowe w j. polskim Nieorganicznie panele LCD Security bar Sterowanie i zarządzanie przez sieć Szybkie włączanie i wyłączenie Timer prezentacji Zabezpieczenie kodem PIN Łatwa wymiana lampy

*cokolwiek nastąpi pierwsze. Możliwość rozszerzenia gwarancji na lampę do 3 lat (max. 2000h) przez szkoły i jednostki edukacyjne. Wymaga bezpłatnej rejestracji na stronie www.multimediawzskole.pl w ciągu 30 dni od daty zakupu