

ViewSonic PJD7820HD

Specyfikacja techniczna



Typ projektora	Biznes i edukacja
Technologia	DLP
Rozdzielczość	1.920 x 1.080 (FullHD)
Kontrast	15000:1
Jasność	3000 ANSI lm
Poziom szumu	29 dB (ECO) / 35 dB (tryb normalny)
Zużycie energii	290W (max) / <1W (Stand-by)
Żywotność źródła światła	5.000h (tryb normalny) / 6.000h (ECO) / 8.000h (Dynamic ECO)
Moc/źródło światła	210W
Zoom/Focus	1.2x / ręczny
Odległość od ekranu	1 - 10 m
Współczynnik odległości	1.15 - 1.5
Odległość od ekranu dla obrazu 80"	2.04 - 2.45 m
Przekątna	30" - 300"
Wejścia video	Component Composite HDMI S-Video VGA (2x)
Wyjścia video	VGA (D-Sub15)
Wejścia audio	Mini jack 3.5 mm
Wyjścia audio	Mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	RJ-45 RS232
Wbudowany głośnik	2W mono
Waga	2.14 kg
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	84.4 x 268 x 221 mm
Wyposażenie standardowe	Baterie do pilota Instrukcja obsługi Kabel VGA (D-Sub 15) Kabel zasilający Pilot
Gwarancja	3 lata na projektor / 1 rok (max. 1000h) na lampę
Funkcje	3D Ready Bezfiltrowy układ chłodzenia BrilliantColor Kensington Lock Korekcja Keystone (w pionie +/- 40°) Menu ekranowe w j. polskim Sterowanie i zarządzanie przez sieć Szybkie włączanie i wyłączanie Timer prezentacji Współpraca z Crestron RoomView Zabezpieczenie kodem PIN Łatwa wymiana lampy